

## 【特徴】

最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマスト仕様です。

自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)

過負荷防止ハルブ付です。

見やすいバッテリー残量計付です。

独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。

新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。

高所の作業に。

## 〈仕様〉

均等荷重 (kg) : 500

荷重中心距離 (mm) : 400

フォーク寸法 (mm) 幅×長さ : 100×800

フォーク寸法 (mm) スライド外幅 : 218~825

全高 (mm) : 1990

フォーク高さ (mm) : 77~2800

上昇時間 (秒) 無負荷時 : 9

上昇時間 (秒) 全負荷時 : 19

車輪径 (mm) 前輪/後輪 : 80/150

(前車輪 : 固定キャスター2個、後車輪 : 自在ストッパー付キャスター2個)

充電器電源 : 単相 100V (コード長さ : 2m)

充電時間 : 約 10 時間

搭載バッテリー : EB35

ストローク (mm) : 2723

昇降方式 : バッテリー油圧式 (タービン油 : ISO-VG32 使用)

バッテリー残量計付

L 高さ (mm) : 93.5

動力源バッテリー : EB100

動力源モーター (kw) : 0.9

車輪材質前輪/後輪 : ウレタン/ウレタン

手動走行式

## 〈注意〉

フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。

## 〈その他〉

原産国 : 日本

## 〈荷姿サイズ〉

1100×1419×2140 mm 286 kg